

SNOWHITE - SW

מספר קטלוגי: SW

עדכון: 5/06

<p>תאור המוצר</p> <p>Snowwhite - SW הינו בידוד תרמי ואקוסטי המורכב מסיבי פוליאסטר גמישים וידידותיים למשתמש ולסביבה. הבידוד מורכב מתמהיל אופטימלי של סיבים בעלי תכונות שונות, להשגת יעילות מירבית, כבידוד תרמי ואקוסטי.</p> <p>Snowwhite - SW הינו חסר ריח, בלתי רעיל, דוחה מכרסמים ואינו מפתח עובש.</p>					
<p>מטרת השימוש</p> <p>Snowwhite - SW משמש לבידוד אקוסטי במחיצות גבס, לבידוד תרמי ואקוסטי בקירות חוץ חלולים.</p>					
SW1400	SW800	SW500	SW300	SW250	תכונה
1400	800	500	300	250	משקל פוליאסטר (גר/מ"ר):
140	100	75	45	35	עובי (מ"מ):
4.00	2.01	1.34	0.94	0.77	R – התנגדות תרמית (עפ"י ASHRAE) (°C x מ"ר/W)
0.035	0.0497	0.056	0.048	0.048	מוליכות חום (ג) – watt / m x °C
0.85	0.70	0.45	0.35	0.27	NRC (עפ"י ASTM-C177):
B.2.2.2	B.2.2.2	B.2.2.2	B.2.2.2	B.2.2.2	סיווג אש עפ"י ת"י 755:
<p>אופן ההתקנה</p> <p>התקנת Snowwhite - SW הינה פשוטה ומתבצעת בפריסה ובתליה לגובה הקיר או המחיצה. המשקל הקל של Snowwhite - SW והסיבים העדינים מאפשרים תפיסת הבידוד בזיזים וברגים הקיימים במחיצת הגבס או בקיר החוץ ומניעת צניחתו כלפי מטה.</p>					
<p>מידות רוחב: 120, 90, 80, 60, 40</p>					
<p>אחסנה</p> <p>רצוי לאחסן במקום מוצל.</p>					
<p>הערות</p> <p>1. לא ידוע על סיכונים בשימוש עם מוצר זה. מוצר זה אינו ידוע כמסרטן או כגורם לכל מחלה אחרת.</p> <p>2. ציוד מגן אישי – אין צורך בשימוש באמצעי הגנה מיוחדים.</p>					

ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך שנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים. הנחיות אלה הינן בגדר המלצות בלבד ואינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

ביטום בע"מ

